



## 经济型卡爪系列






经济型卡爪系列应用在不需要高精度和高夹持力的情况下。它与其它系列使用相同的材料制作，但仅在底部配合面处做了研磨处理。经济型卡爪系列中的AK2-VT-S0是所有系列中体积最小的型号，使用的是氟橡胶O型圈。


### 型号






AK2-VT-S0




件号	A			B	C	D	E	内六角螺栓 DIN 912	夹持力 kN	扭矩 Nm	重量 (g) (*盎司)	硬度 HRC
	最小值	推荐值	最大值									
AK2-VT-S0	20	23	25	22	11	15	4.2	M5x25	10	10	22	48-52





BK-VT-O



件号	A			B	C	D	E	内六角螺栓 DIN 912	夹持力 kN	扭矩 Nm	重量 (g) (*盎司)	硬度 HRC
	最小值	推荐值	最大值									
BK-VT-O	27	29	31	29	15	21	2.5	M8x20	15	25	55	48-52



BK2-VT-S0



件号	A			B	C	D	E	内六角螺栓 DIN 912	夹持力 kN	扭矩 Nm	重量 (g) (*盎司)	卡爪硬度
	最小值	推荐值	最大值									
BK2-VT-S0	27	29	31	29	15	21	2.5	M8x20	15	25	55	48-52